

Домофоны EKF



Линейка домофонов EKF состоит из вызывных панелей и видеодомофонов, которые являются устройствами бытового назначения и предназначены для осуществления видео- и аудиосвязи с посетителем. Это простейшее охранное оборудование, которое помогает защитить себя и близких. Вызывные видеопанели устанавливаются снаружи помещения. Устройства оборудованы встроенным видеомодулем с системой PAL и ИК-подсветкой. Вызывные аудиопанели предназначены для подключения к двухпроводным аудиотрубкам и совместимы с продукцией большинства фирм..



Считыватель
 ключей IC Card
 13.56 MHz



Цветной TFT
 дисплей 4,3".
 Разрешение
 1000TVL



Сенсорное
 управление



Возможность
 подключения
 двух вызывных
 панелей и доп.
 оборудования



Встроенный
 БП на 220 В,
 возможность
 питания от 12 В



Козырек и поворотный
 кронштейн
 в комплекте,
 антивандальное
 исполнение, IP65

Изображение	Наименование	Тип связи	Питание	Угол обзора камеры	Степень защиты	Материал корпуса	Размер, мм	Артикул
	Видеодомофон IPV-01 бел. 4" TFT 4пр. 2 канала IP20 EKF	Двусторонний (полудуплекс), видео, аудио	230В, встроенный блок питания	-	IP20	Пластик	175x120x17	int-ipv-01
	Вызывная аудиопанель CPA-01 медь 2пр. IP65 EKF	-	12В (осуществляется от мо- нитора или аудиотрубки)	-	IP65	Металл	122x42x22	int-cpa-01
	Вызывная видеопанель CPV-01 медь 4пр. 1000TVL IP65 EKF	-	12В (осуществляется от мо- нитора или аудиотрубки)	90	IP65	Металл	122x42x22	int-cpv-01
	Вызывная видеопанель со счит. ключей CPV-02 чер. 4пр. 1000TVL IP65 EKF	-	12В (осуществляется от мо- нитора или аудиотрубки)	130	IP65	Металл и пластик	132x48x22	int-cpv-02
	Аудиодомофон (аудиотрубка) IPA-01 бел. 2пр. IP20 EKF	Двусторонний (полудуплекс)	От домофонной линии	-	IP20	Пластик	213x81x65	int-ipa-01

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значения				
	CPV-01	CPV-02	CPA-01	IPV-01	IPA-01
Потребляемая мощность, Вт	2	2	1	135 max	-
Способ подключения	4 провода		2 провода	4 провода	2 провода
Рабочая температура, °C	-40...+50	-30...+50	-40...+50	+5...+45	+5...+45
Экран	-		4,3" TFT	-	-
Разрешение	-		480 × 272	-	-
Разрешение видеосигнала, ТВЛ	1000	-	-	-	-
ИК-подсветка	Да	-	-	-	-
Тип контакта для открывания замка	NC / NO	Нет	-	-	-
Реле контакта для открывания замка	12В / не более 2А	Нет	-	-	-
Возможность подключения кнопки для открывания замка	Да		-	-	-
Формат считывателя карт	Нет	IC Card 13.56 MHz	Нет	-	-

Типовая комплектация

IPA-01

1. Аудиотрубка.
2. Комплект крепежа.
3. Паспорт.

IPV-01

1. Видеодомофон.
2. Кронштейн для накладного монтажа.
3. Комплект присоединительных проводов.
4. Комплект крепежа.
5. Паспорт.

CPA-01, CPV-01, CPV-02

1. Вызывная панель.
2. Угловой кронштейн.
3. Козырек.
4. Комплект крепежа.
5. Паспорт.